



VALTTI PRIMER

PRIMER



Omschrijving	Kleurloze primerolie voor gebruik op hout buitenshuis.
Aanbevolen gebruik	Voor het gronden van gezaagd en geschaafd hout, houtwerk, logs en geïmpregneerd hout vóór oppervlaktebehandeling.
Product-eigenschappen	Een heldere olie die wordt gebruikt voor het beschermen van voegen, kopshout en andere blootgestelde delen op hout buitenshuis. Dringt gemakkelijk in het hout, wat een goede bescherming biedt tegen waterabsorptie en verminderde kans op scheurvorming in hout en verflagen. Goede duurzaamheid in combinatie met Tikkurila houtbeits of verf voor buiten.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor on gepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



VALTTI PRIMER

Technische gegevens

Kleuren	Kleurloos
Dekking	Geschaafde oppervlakken: 8-10 m ² /l; Gezaagde hout oppervlakken: 4-5 m ² /l.
Inhoudsmaten	0,9 L, 2,7 L en 9 L.
Applicatiemethode	Kwast, spray of dompelen.
Droogtijd	Stofdroog na ca. 1/2 uur. Overschilderbaar na 24 uur. Attentie! Bij lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid kan de droogtijd worden verlengd.
Dichtheid	ca. 0,8 kg/l
Gewicht % vaste stof	15%
Opslag	In goed gesloten verpakking, beschermt tegen vocht, hitte en direct zonlicht. Bestand tegen opslag bij lage temperaturen. In geval van opslag bij temperaturen onder het vriespunt moet de verf 24 uur op +20°C worden gehouden en zorgvuldig worden geroerd voor gebruik. Slecht gesloten blikken en restanten zijn niet bestand tegen langdurige opslag.

VALTTI PRIMER

TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities

Het te behandelen oppervlak moet droog en schoon zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen van het product moet de temperatuur minimaal +5°C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Let op! Bij lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid kan de droogtijd worden verlengd.

Vorbereiding

Verwijder vuil, schimmel en los materiaal. Gebruik zo nodig Mould Removal of FinnCleaner, volgens de gebruiksaanwijzing. Bescherm andere oppervlakken en planten tegen spatten van Valtti Primer.

Toepassing

Behandel houten oppervlakken, zo vroeg mogelijk in de bouwfase, met Valtti Primer. De oppervlakken één keer gronden. Behandel de kopse kanten royaal. Breng de afwerklaag zo snel mogelijk aan, maar niet eerder dan 24 uur na de primerlaag.

Reinigen van gereedschap

Reinig de gereedschappen met terpentijn.

Milieu en afvalverwijdering

Voorkom morsen in de riolering, watersystemen en bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Lege, droge blikken recyclen of volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren. **Notitie!** Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water worden opgeraapt en in een gesloten metalen container worden gedaan voordat ze worden afgevoerd

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclonen, <2% aromaten, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). **GEVAAR.** Brandbare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor waterleven met langdurige gevolgen. Indien medisch advies nodig is, dient u de verpakking of het etiket van het product bij de hand te hebben. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van vonken en open vuur. - Niet roken. Damp niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Vermijd het vrijkomen in de omgeving. Draag beschermende handschoenen. **NA INSLIKKEN:** Bel onmiddellijk een arts. **GEEN** braken opwekken. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** Met veel water en zeep wassen. Deze primer bevat een biocide voor het behoud van de oppervlaktebehandeling. Bevat: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) en 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC).



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.