



# PARKETTI-ÄSSÄ

**Duurzame schoonheid voor houten vloeren en trappen**

*Jarenlange bescherming met Tikkurila Parketti-Ässa parketlak. Parketti-Ässa heeft weinig geur en is watergedragen. De uitstekende Parketti-Ässä kwaliteit geeft een optimale bescherming tegen scheuren en splijten bij intensief gebruik. Behandel de vloer en trap met Parketti-Ässä en laat indien gewenst de kleur matchen met het interieur.*



# PARKETTI ÄSSÄ

Een vloer is een belangrijk deel van de woning. Authentiek hout onder uw voeten is behaaglijk en geeft sfeer en intimiteit. Parket of een houten vloer is vaak een prijzige investering. Daarom is het belangrijk om uw vloer, meteen vanaf het begin, op de juiste manier te behandelen. De Parketti-Ässä producten hebben een uitstekende kwaliteit en zijn zeer gebruiksvriendelijk.

- Geen aparte voorbehandeling nodig, één product voor zowel voorbehandeling als eindlaag.
- Zeer goede bescherming tegen intensief gebruik en slijtvast.
- Neutrale van kleur, geen vergeling.
- Sneldrogend, klaar in één dag.
- Kan met roller of kwast aangebracht worden, gemakkelijk en snel.
- Korte uithardtijd.

# PARKETTI ÄSSÄ VLOER LAK

Watergedragen polyurethaan-acrylaat lak voor gebruik binnenshuis.  
Geschikt voor parket en houten vloer/trap.  
Gemakkelijk uit te schenken.

**Dekking: 8–25 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de methode van gebruik.**



# PARKETTI ÄSSÄ BEITS

Watergedragen, kleurbare acrylaat beits. Voor het op kleur brengen van houten vloer en trap in combinatie met Parketti-Ässä Vloer Lak. Te kleuren volgens de Interior Wood Stains kleurenkaart.

**Dekking 15-25 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de methode van gebruik.**



# TIPS VOOR SUCCES

## VOORBEHANDELING

### **Nieuwe vloeren:**

Maak het oppervlak vrij van vuil, vet en stof. Bevochtig licht met water, laat drogen en schuur uitstekende houtdeeltjes glad. Verwijder schuurstof.

### **Oude en eerder behandelde vloeren:**

Verwijder vuil, vet en wax. Schuur het oppervlak mat en verwijder schuurstof. Schuur indien nodig mechanisch zodat kaal hout weer zichtbaar wordt. Verwijder stof zorgvuldig.

## LAKKEN

Roer Parketti-Ässä Vloer Lak goed door voor en tijdens gebruik. Behandel de kale geschuurde vloer voor met Parketti-Ässä Vloer Lak door 1-2 lagen aan te brengen.

Schuur het oppervlak indien nodig na de eerste laag. Laat 30-60 min drogen tussen iedere laag. Als afwerk-laag brengt u 1-2 lagen Parketti-Ässä Vloer Lak aan met een roller.

Indien u de vloer wenst te kleuren, brengt u Parketti-Ässa Beits aan op kaal hout in plaats van de voorbehandeling. Breng 2 lagen beits aan en eindig met circa 1-2 lagen Parketti Ässa Vloer Lak.

Bij eerder behandelde vloeren en trappen brengt u 1 of 2 lagen Parketti-Ässä Vloer Lak aan met een roller.





Finnpaints  
Bredaseweg 212 B  
4873 LA Etten-Leur

T: 0165-510288  
E: [info@finnpaints.nl](mailto:info@finnpaints.nl)  
I: [www.finnpaints.nl](http://www.finnpaints.nl)

