



# MEUBILAIR

Schildergids voor meubilair, armaturen en fittingen

Blaas oude schatten nieuw leven in met een nieuwe verflaag. Zelfs de meest versleten meubelstukken zijn eenvoudig te restaureren met behulp van verf of lak. Met meubelverf kunt u een dekkende laag creëren in de gewenste kleur. Meubelverf kan op kleur worden gemengd in een breed scala aan kleuren, inclusief gewaagde tinten. Het is gemakkelijk om te experimenteren met verschillende kleuren of gepersonaliseerde details op meubilair dankzij patronen en verschillende glansniveaus. Met lak brengt u een transparante of gekleurde doorschijnende beschermingslaag aan op meubilair. Producten die op meubels worden gebruikt, zijn goed bestand tegen mechanische belastingen.



A close-up photograph of a person's hands painting a wooden chair. The person is using a brush to apply a light green paint to the wooden slats. The background is a bright, slightly blurred outdoor setting. The text is overlaid on the right side of the image.

# SCHILDERGIDS VOOR MEUBILAIR, ARMATUREN EN FITTINGEN

HOE KIES IK HET JUISTE PRODUCT .....	4
MEUBILAIR BEHANDELEN .....	6
EEN KORTE WOORDENLIJST MET VERFTERMEN .....	8
HOE BEREKEN IK HET SPREIDEND VERMOGEN VAN DE VERF .....	11

# HOE KIES IK HET JUISTE PRODUCT

## VERF VOOR MEUBILAIR

### FUTURA® AQUA MEUBELVERF



Verf die op meubels worden gebruikt, moet bestand zijn tegen aanzienlijke slijtage en de oppervlakken moeten gemakkelijk te reinigen zijn. De watergedragen FUTURA AQUA-meubelverf van Teknos is prettig in gebruik en geeft gemakkelijk goede resultaten.

Deze duurzame en gebruiksvriendelijke verf is geschikt voor oppervlakken van hout, metaal en meubelplaat. FUTURA AQUA is een uitstekende keuze voor meubels, deuren en kozijnen voor binnen en buiten. Met deze verf creëert u een uitzonderlijk egaal oppervlak. Watergedragen FUTURA AQUA is geschikt voor alle schilderwijzen voor meubilair.



U hoeft geen concessies te doen aan stijl, aangezien FUTURA AQUA verkrijgbaar is in vier verschillende glansniveaus: matte FUTURA AQUA 5, zijdematte FUTURA AQUA 20, zijdeglanzende FUTURA AQUA 40 en hoogglanzende FUTURA AQUA 90. Het product kan op kleur worden gemengd met alle kleuren op de interieur kleurenkaart. Het product is ingedeeld in Groep M1 in de Emissieclassificatie voor bouwmaterialen. FUTURA AQUA voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn voor veiligheid van speelgoed (2009/48/EG) en de verf is veilig voor gebruik op speelgoed en kinder-meubilair.

#### DE FUTURA AQUA SERIE OMVAT:

- FUTURA AQUA PRIMER
- FUTURA AQUA 5
- FUTURA AQUA 20
- FUTURA AQUA 40
- FUTURA AQUA 90

EEN SERIE AAN  
DUURZAME,  
GEBRUIKSVRIENDELIJKE  
MEUBELVERF

## LAK VOOR MEUBILAIR

### HELO® AQUA SPECIAL LAK



Houten meubilair kan worden behandeld met een transparante lak in plaats van een dekkende verf. Lakken kan met transparante of op kleur gemengde producten. HELO AQUA is een serie duurzame, watergedragen universele lakken die uitermate geschikt zijn voor het gebruik op houten meubilair, trappen en vloeren.

Een veelzijdige, duurzame watergedragen lak voor binnen. HELO AQUA droogt snel en creëert een duurzaam oppervlak. Dankzij de milde geur is HELO AQUA Special



lak prettig in gebruik. De heldere, niet-vergelende consistentie geeft oppervlakken een prachtige afwerking. Geschikt voor trappen, deuren en kozijnen, maar ook voor meubelen, houten vloeren en parketvloeren en wand- en plafondpanelen. Ook geschikt voor het lakken van houten meubelen, deuren en kozijnen buiten. De emissiearme HELO AQUA-lak is ingedeeld in Groep M1 in de Emissieclassificatie voor bouwmaterialen. HELO AQUA voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn voor veiligheid van speelgoed (2009/48/EC) en is veilig voor gebruik op speelgoed en kindermeubilair.

#### DE HELO AQUA SERIE OMVAT:

- HELO 20 Semi-matt
- HELO 40 Semi-gloss
- HELO 80 Gloss

DUURZAME  
WATERGEDRAGEN  
LAKSERIE

## FILLERS

### SILORA A EEN TIMMERWERK FILLER CE



Kant-en-klaar, watergedragen vulmiddel voor houtwerk in droge binnenruimtes. Het vulmiddel heeft een goed hechtingsvermogen en goed vullend vermogen. Het helpt ook om oppervlakken zeer egaal te maken. Het product is CE-goedgekeurd.

EEN DUURZAAM  
WATERGEDRAGEN  
FILLER VOOR  
HOUTWERK

## REINIGINGSMIDDELEN

### RENSA BRUSH KWASTREINIGER BIO



Een kwastreiniger met een milde geur voor het reinigen van alle schildersmaterialen. Lost zelfs opgedroogde watergedragen verf effectief op en houdt kwasten zacht.

### RENSA SUPER VERFREINIGER BIO



Een effectief universeel reinigingsmiddel voor het voorbehandelen van alle schilderoppervlakken binnen en buiten. Snel en eenvoudig te gebruiken. Naspoelen is niet nodig, het gereinigde oppervlak is overschilderbaar zodra het droog is. Ook verkrijgbaar in een handige spuitfles.

## AANBEVELINGEN

### GEWENSTE EINDRESULTAAT

	DEKKEND, HOOGGLANS OPPERVLAK	DEKKEND, ZIJDEGLANS OPPERVLAK	DEKKEND, ZIJDEMAT OPPERVLAK	DEKKEND, MAT OPPERVLAK	GETINT OF NIET GETINT OPPERVLAK
ONBEHANDELDE HOUTEN OF METALEN MEUBELEN	FUTURA AQUA 90	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20	FUTURA AQUA 5	HELO AQUA
EERDER GESCHILDERDE HOUTEN OF METALEN MEUBELEN	FUTURA AQUA 90	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20	FUTURA AQUA 5	-
EERDER GELAKTE HOUTEN MEUBELEN	FUTURA AQUA 90	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20	FUTURA AQUA 5	HELO AQUA
EERDER MET WAS OF OLIE BEHANDELDE HOUTEN MEUBELEN*	* Onze technische adviseurs helpen u graag verder	* Onze technische adviseurs helpen u graag verder	* Onze technische adviseurs helpen u graag verder	* Onze technische adviseurs helpen u graag verder	* Onze technische adviseurs helpen u graag verder

# MEUBILAIR BEHANDELEN

## DIT HEBT U NODIG:



SCHOONMAAK-  
SPULLEN



UITRUSTING OM  
DE SCHILDER EN  
DE OMGEVING TE  
BESCHERMEN



SCHUURPAPIER



SCHILDERS-  
TAPE



EEN STAAL-  
BORSTEL OF  
PLAMUURMES



KWAST



ROLLER

## TIPS VOOR HET SCHILDEREN VAN MEUBILAIR



### NIEUW MEUBILAIR SCHILDEREN:

1. Verwijder grondig al het stof en vuil van de te schilderen oppervlakken.
2. Verf met FUTURA AQUA PRIMER verdund met water, 10%. Verf grondig oproeren.
3. Schuur het oppervlak in deze fase als het ruw of oneffen is.
4. Gebruik indien nodig SILORA A filler voor timmerwerk om beschadigde plekken mee op te vullen. Schuur de opgevulde plekken en verwijder eventuele schuurresten.
5. Breng 1-2 deklagen meubelverf aan met het gewenste glansniveau. Roer de verf grondig op voordat u gaat schilderen. Begin met schilderen op een dekkende plek en schilder met de houtnerf mee. Veeg eventuele druppels onmiddellijk weg met een gelijkmatige streek.
6. Maak tot slot uw materialen schoon met water en reinigingsmiddelen als zeep en Rensa.
7. Verwerk afval zoals beschreven op de verpakking. Lege, droge verpakkingen kunt u recyclen.



### ONDERHOUD VAN SCHILDERWERK VAN OUD MEUBILAIR:

1. Verwijder al het stof, vet en vuil van de te schilderen oppervlakken. Verwijder afbladderende oude verf door te schuren of met een staalborstel. Gebruik RENSA SUPER Verfreiniger om eerder geschilderde of gelakte oppervlakken te reinigen.
2. Schilder beschadigde delen met FUTURA AQUA PRIMER verdund met water, 10%.
3. Gebruik indien nodig SILORA A filler voor timmerwerk. Schuur de opgevulde plekken en verwijder eventuele schuurresten.
4. Breng 1-2 deklagen meubelverf aan met het gewenste glansniveau. Roer de verf grondig op voordat u gaat schilderen. Begin met schilderen op een dekkende plek en schilder met de houtnerf mee. Veeg eventuele druppels onmiddellijk weg met een gelijkmatige streek.
5. Maak tot slot uw materialen schoon met water en reinigingsmiddelen als zeep en Rensa.
6. Verwerk afval zoals beschreven op de verpakking. Lege, droge verpakkingen kunt u recyclen.

## TIPS VOOR HET LAKKEN VAN MEUBILAIR



### NIEUW MEUBILAIR LAKKEN:

1. Verwijder grondig al het stof en vuil van de te lakken oppervlakken.
2. Breng een grondlaag HELO AQUA Special lak aan, verdund met water, 15%.
3. Schuur de gelakte oppervlakken licht op met schuurpapier en verwijder het stof.
4. Breng 1-2 deklagen HELO AQUA Special lak aan met het gewenste glansniveau.
5. Maak tot slot uw materialen schoon met water en reinigingsmiddelen als zeep en Rensa.
6. Verwerk afval zoals beschreven op de verpakking. Lege, droge verpakkingen kunt u recycleren.



### EERDER GELAKTE MEUBILAIR OPNIEUW LAKKEN:

1. Was, indien nodig, oude lakoppervlakken met RENZA SUPER Verfreiniger.
2. Schuur de gelakte oppervlakken licht op met schuurpapier.
3. Breng een grondlaag HELO AQUA Special lak, verdund met water, 15%, aan op beschadigde plekken.
4. Breng een deklaag HELO AQUA Special lak aan met het gewenste glansniveau. Breng indien nodig nog een deklaag lak aan.
5. Maak tot slot uw materialen schoon met water en reinigingsmiddelen als zeep en Rensa.
6. Verwerk afval zoals beschreven op de verpakking. Lege, droge verpakkingen kunt u recycleren.

## 4 TIPS

### GOEDE MATERIALEN

WE RADEN U AAN KWASTEN VAN KUNSTVEZELS TE GEBRUIKEN MET WATERGEDRAGEN VERF.

### DE KWASTSTREKEN MOETEN DE HOUTNERF VOLGENWE

DROGENVERF OF LAK HOUT MET KWASTSTREKEN MET DE HOUTNERF MEE. VEEG DRUPPELS ONMIDDELIJK IN EEN GELIJKMATIGE STREEK WEG.

### VOLDOENDE VERF

BRENG MEUBELVERF OP HORIZONTALE OPPERVLAGKEN AAN IN EEN ZODANIGE HOEVEELHEID DAT HET OPPERVLAEK VANZELF EGALISEERT.

### LAAT DROGEN

FUTURA AQUA ZAL ONGEVEER EEN MAAND NA HET AANBRENGEN VOLLEDIG UITGEHARD ZIJN, TERWIJL DIT BIJ HELO AQUA 2 WEKEN DUURT. TOT DIE TIJD MOET HET OPPERVLAEK VOORZICHTIG WORDEN BEHANDELD.

# EEN KORTE WOORDENLIJST MET VERFTERMEN

## VERF

Een oppervlaktebehandelingsmiddel dat een stevige, hechtende, dekkende laag op het oppervlak vormt. De ingrediënten van verf zijn bindmiddel, pigment, oplosmiddel en additieven.

**Het belangrijkste doel van primer** is hechting van verf aan het oppervlak, het verbeteren van de hechting van verflagen, het verminderen van de porositeit van het oppervlak en in balans brengen of voorkomen van opname.

**Topcoats** voorzien gelakte oppervlakken van hun uiteindelijke uiterlijk, zoals glans, kleur en structuur. De keuze van de deklaag wordt ook beïnvloed door de spanningen die op het oppervlak en het oppervlaktemateriaal inwerken.

## LAK

Een oppervlaktebehandelingsmiddel dat bij het drogen een transparante laag vormt. Lak kan ook op kleur worden gemengd.

## GLANSNIVEAUS

Glans verwijst naar het vermogen van het oppervlak om gereflecteerd licht om te leiden. Verf en lak worden ingedeeld in groepen op basis van de gemeten glans als een reflectiehoek van 60°, als volgt: hoogglans, glans, zijdeglans, zijdemat, mat en volledig mat. Het getal in de productnaam geeft het glansniveau van het product aan. Hoe hoger het getal, des te meer glans. Zo is HELO AQUA 80 bijvoorbeeld glans en HELO AQUA 20 is zijdemat.

## GRONDVERF

Grondverf 1 is wit. Deze kunt u gewoon zo gebruiken of op kleur mengen in een van de lichte kleuren op de kleurkaarten met behulp van kleurstoffen.

Grondverf 3 is transparant en moet altijd op kleur worden gemengd. Deze grondverf wordt gebruikt voor de donkere en rijke kleuren op kleurenkaarten.

## TINTEN

Onze winkeliers mengen verf op kleur in een tintmachine met vloeibare kleurstoffen. Deze kleurstoffen geven de verf de gewenste kleur. Wanneer transparante producten op kleur worden gemengd, beschermen de pigmenten het oppervlak tegen de invloed van de uv-stralen van de zon.

## PLINTENWIT

Een warme wittint die traditioneel vaak wordt gebruikt voor industrieel geleverde plinten en binnendeuren. De code is T1714 (NCS S 0502-Y).

## SCHILDERSWIT

Een gedempte, grijzere wittint die traditioneel wordt gebruikt voor binnenmuren. De code is T1724 (NCS 0801-G92Y).

## SPREIDEND VERMOGEN

Het praktisch spreidend vermogen wordt uitgedrukt in vierkante meters per liter (m<sup>2</sup>/l). Dit is het oppervlak dat goed kan worden geschilderd met één liter onverdunde verf. Het cijfer varieert afhankelijk van het oppervlak en de schildermethode.

## WATERGEDRAGEN

De verf kan worden verdund met water. De schildersmaterialen kunnen ook met water en, indien nodig, reinigingsmiddel worden gereinigd.

## OPLOSMIDDELHOUDEND

De verf wordt meestal verdund met naftaoplosmiddel of xyleen. Maak de schildersmaterialen schoon met de verfverdunder. Controleer altijd het oplosmiddel op de instructies op de verpakking.

## M1-CLASSIFICATIE

De M1-classificatie betekent dat het product emissiearm is. De eisen van de classificatie worden beheerd door de Building Information Foundation (www.rts.fi), die ook classificatiebeslissingen neemt. De M1-classificatie wordt toegekend op basis van metingen uitgevoerd door een erkend testlaboratorium. Alle vluchtige organische stoffen, formaldehyde, ammoniak en kankerverwekkende stoffen worden gemeten voor geclassificeerde producten.

## CE-KEURMERK

**VOOR VERVEN WORDT DE CE-MARKERING AANGEBRACHT OP FUNCTIONELE PRODUCTEN, ZOALS BRANDWERENDE COATINGS, PLAMUREN EN BETONVERVEN EN COATINGS. HET CE-KEURMERK GEEFT AAN DAT HET PRODUCT VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE GELDENDE EU-RICHTLIJNEN.**

## ADVIES OVER VERVEN EN SCHILDEREN:

**MAALINEUVONTA@TEKNOS.FI**

**TEL: +358 95060 9550**





THE INFORMATION ON THIS LABEL IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. IT IS NOT TO BE USED AS A BASIS FOR ANY WARRANTY OR AS A BASIS FOR ANY OTHER LEGAL CLAIM. THE INFORMATION ON THIS LABEL IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. IT IS NOT TO BE USED AS A BASIS FOR ANY WARRANTY OR AS A BASIS FOR ANY OTHER LEGAL CLAIM.



Koodi/Kodi/Cod:  
1200100001  
Eri/Satuf/Lot:  
195402-301

NORDICA MATT

**NORDICA MATT**  
Краска для домов

Полумягкая матовая краска для домов на основе акрилатов. Для обработки внутренних стен и струганых деревянных поверхностей и для реновации старых поверхностей. Обладает повышенной адгезией и эластичностью. Защищает от влаги и плесени. Не содержит растворителей. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Легко наносится кистью, валиком или пульверизатором. Цветовая гамма: белая, кремовая, жемчужная, перламутровая, серая, синяя, зеленая, красная, черная. Срок годности: 3 года. Температура хранения: +5°C до +25°C. Температура нанесения: +5°C до +25°C. Влажность воздуха: до 85%. Время высыхания: до 24 часов. Подготовка поверхности: очистить от пыли, жира, старой краски, отслаивающихся слоев штукатурки. Грунтовать при необходимости. Подготовка кисти: промыть чистой водой. Подготовка валика: пропитать чистой водой. Подготовка пульверизатора: промыть чистой водой. Подготовка помещения: обеспечить хорошую вентиляцию. Подготовка мебели: накрыть пленкой. Подготовка пола: накрыть пленкой. Подготовка стен: очистить от пыли, жира, старой краски, отслаивающихся слоев штукатурки. Грунтовать при необходимости. Подготовка кисти: промыть чистой водой. Подготовка валика: пропитать чистой водой. Подготовка пульверизатора: промыть чистой водой. Подготовка помещения: обеспечить хорошую вентиляцию. Подготовка мебели: накрыть пленкой. Подготовка пола: накрыть пленкой.

NORDICA MATT  
KODI/KODI/COD: 1200100001  
ERI/SATUF/LOT: 195402-301

**NORDICA MATT**  
Краска для домов

Полумягкая матовая краска для домов на основе акрилатов. Для обработки внутренних стен и струганых деревянных поверхностей и для реновации старых поверхностей. Обладает повышенной адгезией и эластичностью. Защищает от влаги и плесени. Не содержит растворителей. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Легко наносится кистью, валиком или пульверизатором. Цветовая гамма: белая, кремовая, жемчужная, перламутровая, серая, синяя, зеленая, красная, черная. Срок годности: 3 года. Температура хранения: +5°C до +25°C. Температура нанесения: +5°C до +25°C. Влажность воздуха: до 85%. Время высыхания: до 24 часов. Подготовка поверхности: очистить от пыли, жира, старой краски, отслаивающихся слоев штукатурки. Грунтовать при необходимости. Подготовка кисти: промыть чистой водой. Подготовка валика: пропитать чистой водой. Подготовка пульверизатора: промыть чистой водой. Подготовка помещения: обеспечить хорошую вентиляцию. Подготовка мебели: накрыть пленкой. Подготовка пола: накрыть пленкой.

**TEKNOS**

FUTURA AQUA 80

Polumäkkinen matti värffärg för hus på akrylatbaser. För behandling av inre väggar och strukturerade träytor och för renovering av gamla ytor. Har hög adhektion och elasticitet. Skyddar mot fukt och mögel. Innehåller lösningsmedel. Kan användas i fuktiga miljöer. Lätt att applicera med pensel, rull eller sprutmaskin. Färgpalett: vit, beige, grå, blå, grönt, rött, svart. Giltighet: 3 år. Lagringstemperatur: +5°C till +25°C. Användningstemperatur: +5°C till +25°C. Luftfuktighet: upp till 85%. Torrningstid: upp till 24 timmar. Ytberedning: rengöring från smuts, fett, gammal färg och löst skikt. Grundläggning vid behov. Penselberedning: tvätta med rent vatten. Rullberedning: fuktig. Sprutmaskinberedning: tvätta med rent vatten. Miljö: säkerställ god ventilation. Möbler: skydda med plast. Golv: skydda med plast. Väggar: rengöring från smuts, fett, gammal färg och löst skikt. Grundläggning vid behov. Penselberedning: tvätta med rent vatten. Rullberedning: fuktig. Sprutmaskinberedning: tvätta med rent vatten. Miljö: säkerställ god ventilation. Möbler: skydda med plast. Golv: skydda med plast.

**TEKNOS**  
FUTURA AQUA 80  
KODI/KODI/COD: 1200100001  
ERI/SATUF/LOT: 195402-301

**TEKNOS**  
FUTURA AQUA 80  
KODI/KODI/COD: 1200100001  
ERI/SATUF/LOT: 195402-301

Polumäkkinen matti värffärg för hus på akrylatbaser. För behandling av inre väggar och strukturerade träytor och för renovering av gamla ytor. Har hög adhektion och elasticitet. Skyddar mot fukt och mögel. Innehåller lösningsmedel. Kan användas i fuktiga miljöer. Lätt att applicera med pensel, rull eller sprutmaskin. Färgpalett: vit, beige, grå, blå, grönt, rött, svart. Giltighet: 3 år. Lagringstemperatur: +5°C till +25°C. Användningstemperatur: +5°C till +25°C. Luftfuktighet: upp till 85%. Torrningstid: upp till 24 timmar. Ytberedning: rengöring från smuts, fett, gammal färg och löst skikt. Grundläggning vid behov. Penselberedning: tvätta med rent vatten. Rullberedning: fuktig. Sprutmaskinberedning: tvätta med rent vatten. Miljö: säkerställ god ventilation. Möbler: skydda med plast. Golv: skydda med plast.

# HOE BEREKEN IK HET SPREIDEND VERMOGEN VAN DE VERF

De benodigde hoeveelheid verf varieert enigszins afhankelijk van het behandelde oppervlak, de staat ervan, ruwheid en kleur en natuurlijk ook van de schilder.

## HOE BEREKEN IK HOEVEEL VERF IK NODIG HEB:

U kunt het spreidend vermogen van de verf lezen op de verpakking van het product.

$$\frac{\text{TOTAAL GESCHILDERDE OPPER-VLAKTE (M}^2\text{)}}{\text{SPREIDEND VERMOGEN (M}^2\text{/L)}} = \text{DE BENODIGDE HOEVEELHEID-VERF (LITER)}$$

## BIJVOORBEELD:

Het schilderen van 4 stoelen met 2 lagen kost ongeveer 1 liter meubelverf.

Het schilderen van een eettafel met 2 lagen kost ongeveer 1 liter meubelverf.

# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos is een wereldwijd opererend coatingbedrijf met ondernemingen in meer dan 20 landen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Teknos is opgericht in 1948 en een van de grootste familiebedrijven van Finland. Het is een van de leidende producenten van industriële coatings met een sterke positie in bouwverven.

Wij bieden een breed scala aan verven en coatings van hoge kwaliteit voor de productiesector, bouwprofessionals en consumenten. We streven er altijd naar om de beste oplossingen te vinden voor elke behoefte van onze klanten. Aanhoudend onderzoek en productontwikkeling en grondige aandacht voor milieuzaken voor al onze activiteiten helpen ons te voldoen aan de vele verwachtingen van onze klanten en deze zelfs te overtreffen.

Teknos wil de wereld langer laten meegaan door het leveren van slimme, technisch geavanceerde verven en coatings die beschermen en verduurzamen. Teknos werkt nauw samen met haar klanten. Teknos is opgericht in 1948 en is een van Finlands grootste familiebedrijven. Voor meer informatie, bezoek onze website [www.teknos.nl](http://www.teknos.nl).