



TIKKURILA



Houten vloeren en trappen

JARENLANGE BESCHERMING MET PARKETTI-ASSA PRODUCTEN. DOOR DE UITSTEKENDE KWALITEIT HEB JE EEN OPTIMALE BESCHERMING TEGEN SCHEUREN EN SPLIJTEN BIJ INTENSIEF GEBRUIK. BEHANDEL DE VLOER EN TRAP MET PARKETTI-ÄSSÄ EN LAAT INDIEN GEWENST DE KLEUR MATCHEN MET HET INTERIEUR.

Parketti Ässä

Een vloer is een belangrijk deel van de woning. Authentiek hout onder je voeten is behaaglijk en geeft sfeer en intimiteit. Parket of een houten vloer is vaak een prijzige investering. Daarom is het belangrijk om de vloer, meteen vanaf het begin, op de juiste manier te behandelen. De Parketti-Ässä producten hebben een uitstekende kwaliteit en zijn zeer gebruiksvriendelijk.



- Geen aparte voorbehandeling nodig, één product voor zowel voorbehandeling als eindlaag.
- Zeer goede bescherming tegen intensief gebruik en slijtvast.
- Neutrale van kleur, geen vergeling.
- Sneldrogend, klaar in één dag.

Parketti Ässä vloer lak



Watergedragen polyurethaan-acrylaat lak voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor parket en houten vloer/trap. Gemakkelijk uit te schenken.

Dekking: 8–25 m²/l, afhankelijk van de methode van gebruik.

Parketti Ässä beits



Watergedragen, kleurbare acrylaat beits. Voor het op kleur brengen van houten vloer en trap in combinatie met Parketti-Ässä Vloer Lak.

Breed kleurenpalet: Te kleuren volgens de Valtti semi-transparante kleurenkaart.

Dekking: 15-25 m²/l, afhankelijk van de methode van gebruik.

Tips voor succes

VOORBEHANDELING

Nieuwe vloeren:

Maak het oppervlak vrij van vuil, vet en stof. Bevochtig licht met water, laat drogen en schuur uitstekende houtdeeltjes glad. Verwijder schuurstof.

Oude en eerder behandelde vloeren:

Verwijder vuil, vet en wax. Schuur het oppervlak mat en verwijder schuurstof. Schuur indien nodig mechanisch zodat kaal hout weer zichtbaar wordt. Verwijder stof zorgvuldig.

LAKKEN

Roer de Parketti-Ässä Vloer Lak goed door voor en tijdens gebruik. Behandel de kale geschuurde vloer voor met Parketti-Ässä Vloer Lak door 1-2 lagen aan te brengen.

Schuur het oppervlak indien nodig na de eerste laag. Laat 30-60 min drogen tussen iedere laag. Breng als afwerklaag 1-2 lagen Parketti-Ässä Vloer Lak aan met een roller.

Indien je de vloer wenst te kleuren, breng dan Parketti-Ässä Beits aan op kaal hout in plaats van de voorbehandeling. Breng 2 lagen beits aan en eindig met circa 1-2 lagen Parketti Ässa Vloer Lak.

Bij eerder behandelde vloeren en trappen breng je 1 of 2 lagen Parketti-Ässä Vloer Lak aan met een roller.



Betolux Akva

Dekkende verf voor vloeren en trappen van hout of beton



De watergedragen Betolux Akva produceert een prachtig halfglanzend oppervlak dat zeer duurzaam is. Het product is gemakkelijk om mee te werken. Het heeft een lage geur en droogt snel, zodat je de kamer snel kunt gebruiken.

Voor gebruik op houten of betonnen vloeren en trappen binnenshuis. Ook geschikt voor het schilderen van betonnen vloeren in vochtige ruimtes.

Breed kleurenpalet: In vele dekkende kleuren verkrijgbaar.

Dekking: 5-7 m²/l.