



TIKKURILA

TERASSI- JA KALUSTEPESU, TERRASREINIGER

VOOR HET EFFECTIEF REINIGEN EN BLEKEN VAN TERRASSEN EN TUINMEUBILAIR

Omschrijving	Oxiderend reinigingsmiddel. Schilderbenodigdheden categorie 01 (RT-classificatie MaalausRYL 2001). Schilderbenodigdheden categorie 012 (RT-classificatie MaalausRYL 2012). Gepatenteerd product, FI120542, SE529353
Aanbevolen gebruik	Voor het reinigen en opfrissen van houten terrassen en tuinmeubelen vóór een onderhoudsbehandeling. Terassi- ja Kalustepesu heeft een blekend effect op donker en verweerd hout.
Product-eigenschappen	Reeds behandelde en onbehandelde houten en kunststof oppervlakken.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TERASSI- JA KALUSTEPESU, TERRASREINIGER

Technische gegevens

Dekking	0,5 liter poeder (= 5 liter oplossing) is voldoende voor ca. 15 vierkante meter en 1 liter poeder (= 10 liter oplossing) voor ongeveer 30 vierkante meter, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en hoe vuil deze is.
Inhoud	0,5 l en 1 l
Toepassingsmethode	Kwast, roller.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg / l, ISO 2811

TERASSI- JA KALUSTEPESU, TERRASREINIGER

TOEPASSING INSTRUCTIES

Roer een blikje (0,5 l) Terrasreiniger in 5 liter, koel water in een open plastic bak. Gebruik de volledige inhoud van het blik in één keer. Laat ongeveer 15 minuten staan. Meng opnieuw voor gebruik. De oplossing moet binnen 2-4 uur na het oplossen van de laatste korrel worden gebruikt. De kant-en-klare oplossing is alkalisch (pH > 10).

Vorbereiding

Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen, een veiligheidsbril of een gezichtsmasker. Bescherm planten tegen spatten. Zorg ervoor dat u het product niet op kleding en onbehandeld meubilair laat vallen. Het product heeft een licht blekend effect.

Toepassing

Breng een royale laag van de oplossing aan met een kwast of roller op het oppervlak en laat 15-30 minuten inwerken. Laat ongeveer 10 minuten inwerken op hardhouten oppervlakken en meubels. Houd het te behandelen oppervlak vochtig met de oplossing door deze, indien nodig, toe te voegen om een gelijkmatig eindresultaat te verkrijgen. Bij warm en zonnig weer kun je het oppervlak eerst bevochtigen met water zodat het product niet te snel droogt. Extreem vuile/verkleurde oppervlakken kunnen meerdere keren behandeld worden. Vermijd spatten van het product op kleding, planten of je gezicht.

Veeg of reinig het oppervlak met een hogedrukreiniger en spoel voorzichtig af met water. Vermijd overmatige druk bij het reinigen met een hogedrukreiniger, vooral bij het wassen van oud hout, omdat dit gemakkelijk splintert. Gebruik een wasmethode die geen krassen maakt op het oppervlak (zoals een schuurborstel, schuursponsje, fijn roestvrijstalen gaas of iets dergelijks). Na de behandeling verschijnen er houtvezels op houten oppervlakken die gemakkelijk verwijderd kunnen worden met de bovenstaande methoden zodra het oppervlak gedroogd is. Op geleverde of geoliede oppervlakken wordt na het reinigen een onderhoudsbehandeling aanbevolen.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap reinigen met water.

Milieu en afvalverwerking

Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Gevaar. Kan brand verheugen; oxidatiemiddel. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oog oogletsel. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte. - Niet roken. Alle voorzorgsmaatregelen nemen om vermenging met brandbare stoffen en zuren of basen te voorkomen. Draag beschermende handschoenen/kleding en bescherming van de ogen/het gezicht. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk doen. Blijf spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts waarschuwen. Lijst van ingrediënten: Natriumcarbonaatperoxide, hydroxyethylcellulose, reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkyl derivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl and natriumhydroxide. (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>). Bevat < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen en > 30% op zuurstof gebaseerde bleekmiddelen.



GHS03



GHS05



GHS07

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor on gepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.