



VALTTI WOOD OILS

Versterkt de natuurlijke elegantie van hout

Bescherm en vernieuw het tuin- en terrasmeubilair en ander houtwerk - terrassen, trappen, hekwerk en looppaden- met Valtti Wood Oils. Deze oliën beschermen het oppervlak tegen vocht en vuil en reduceren craqueleren en verkleuring. Valtti Non-Slip verbetert grip op natte oppervlakken na bijvoorbeeld regenval en is bij uitstek geschikt voor trappen en looppaden.





VALTTI WOOD OIL

- oplosmiddelhoudende houtolie voor gebruik buitenshuis
- kleuren volgens de Valtti kleurenkaart
- de olie wordt doot het hout geabsorbeerd
- geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder geolied hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch gemodificeerd hout en geïmpregneerd hout



Dekking: 5-7 m²/l

VALTTI WOOD OIL AKVA

- watergedragen op plantaardige oliën gebaseerde houtolie voor gebruik buitenshuis
- kleuren volgens de Valtti kleurenkaart
- de olie wordt doot het hout geabsorbeerd
- geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder geolied hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch gemodificeerd hout en geïmpregneerd hout



Dekking: 5-7 m²/l



Terrassen • Looppaden • Trappen • Terrassen • Looppaden • Trappen

VALTTI NON SLIP

- watergedragen, ruwe houtolie voor gebruik buiten
- geeft grip
- kleuren volgens de Valtti kleurenkaart
- speciaal geschikt voor trappen en het creëren van looppaden in het terras
- geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder geolied hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch gemodificeerd hout en geïmpregneerd hout

Dekking: 8–12 m²/l

VOLG DEZE SIMPELE INSTRUCTIES:

- Was het houten oppervlak met Tikkurila Huoltopesu (Finncleaner), Mould Removal of Super Clean, volgens de instructies, laat daarna goed drogen.
 - Schuur alle uitstekende deeltjes glad en verwijder voorzichtig alle stof en eventuele resten.
 - Goed roeren voor gebruik en tijdens het aanbrengen van de houtolie.
 - Bij het aanbrengen van transparante producten, is de eigenlijke kleur van het hout altijd van invloed op het uiteindelijke resultaat. Test altijd eerst om de uiteindelijke kleur te zien.
 - Breng de houtolie aan met kwast of spons, zodat de olie gelijkmatig wordt geabsorbeerd. Verwijder overmatige olie met een doek.
- OF
- Breng twee dunne lagen Valtti Non-Slip aan met een kwast.
 - Check ieder jaar de conditie van het geoliede oppervlak en pleeg zonodig onderhoud. Hout wat permanent blootgesteld wordt aan weersinvloeden zal waarschijnlijk jaarlijks behandeld moeten worden.
 - Gebruik gekleurde producten. Deze bieden meer bescherming tegen weersinvloeden en de effecten van UV -licht dan ongekleurde.

LET OP! Afval zoals doeken en schuurstof wat doordrenkt is in houtolie kan ontvlambaar zijn en moet daarom meteen na gebruik in water gedompeld worden of goed gedroogd worden alvorens weg te gooien.



Finnpaints
Bredaseweg 212 B
4873 LA Etten-Leur

T: 0165-510288
E: info@finnpaints.nl
I: www.finnpaints.nl

