



TIKKURILA
LIITU ZWART
 SCHOOLBORDVERF

Omschrijving	Watergedragen verf voor het schilderen van schoolborden.
Aanbevolen gebruik	Muren, meubels.
Product-eigenschappen	Om schoolbordoppervlakken te maken. Krijt schrijft goed op het geverfde oppervlak en kan gemakkelijk worden afgeveegd.



LIITU ZWART

Technische gegevens

Kleuren	Zwart.
Glans	Mat.
Dekking	8-10 m ² /l.
Inhoud	A Basis: 0.9 l C Basis: 0.9 l
Toepassing	Roller, kwast of spuiten. Conventioneel spuiten, spuitmondruk 3-4 bar, spuitmond 1,6 "- 1,8", verdunning 15-30 vol.%. Airless spuiten: spuitmondruk 140-160 bar, spuitmond 0,011 "- 0,013", verdunning 0 - 5 vol%. Luchtondersteunde hogedrukspuitapplicatie: spuitmondruk 140-160 bar, verstuivingsluchtdruk 2 bar, spuitmond 0,011 "- 0,013", verdunning 0-5 vol.%.
Droogtijd	Overschilderbaar na ca. 6 uur. Klaar voor gebruik na ca. 1 week
Dichtheid (kg/l)	ong. 1,2 kg/l, afhankelijk van de schaduw, ISO 2811
Natte schrobweerstand	SFS-EN 13300 klasse I, ISO 11998.
Gewicht % vaste stof	39
Opslag	Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Bewaren en vervoeren in goed gesloten verpakking bij temperaturen tussen +5°C en +25°C. Verpakking zorgvuldig sluiten voor volgend gebruik. Het product moet worden vervoerd en opgeslagen in blikken die beschermen tegen weersinvloeden bij temperatuur tussen +5°C en +25°C.



LIITU ZWART

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur minimaal + 8 ° C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Vorbereiding

Ongeverfde oppervlakken:

Verwijder vuil en stof van de oppervlakken. Vul de oppervlakken indien nodig met een geschikt vulmiddel en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof. Prime wandoppervlakken en meubels met een geschikte primer, bijvoorbeeld Otex Akva.

Eerder geleverde oppervlakken:

Was eerder geleverde oppervlakken met Maalipesu reinigingsmiddel volgens de instructies op het etiket. Laat drogen. Schuur het oppervlak en verwijder schuurstof. Vul gaten en scheuren met een geschikt vulmiddel. Prime met een geschikte primer, bijvoorbeeld Otex Akva.

Schilderen

Roer Liitu voor gebruik zorgvuldig door. Indien nodig verdunnen met water. Breng 1-2 lagen aan met een roller, borstel of spray.

Reiniging van gereedschappen

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Verwijder zoveel mogelijk verf van schildergereedschap voordat u het schoonmaakt. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht geharde verf te verwijderen.

Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand vanaf het schilderen:

De oppervlakken worden gereinigd met een neutrale (pH 6-8) wasoplossing en een zachte borstel, spons of reinigingsdoek. Reinig zeer vuile oppervlakken met een zwak alkalisch reinigingsmiddel (pH 8-10) met b.v. reinigingsdoek of spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.

Onderhoudsbehandeling

Oppervlakken geschilderd met Liitu verf kunnen direct opnieuw geschilderd worden met Liitu verf. Zie Vorbereiding.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag.

Bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant kunnen we de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die een effect hebben op het gebruik en de toepassing niet controleren. van het product. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor on gepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig zonder kennisgeving te wijzigen.