



TIKKURILA

SUPI FLOOR OIL

BESCHERMENDE OLIE VOOR HOUTEN VLOEREN IN NATTE RUIMTE

Omschrijving

Een watergedragen houtolie-emulsie voor vochtige binnenruimtes op basis van natuurlijke oliederivaten. Beschermt hout tegen vocht en vuil en vermindert het scheuren van houten oppervlakken.

Aanbevolen gebruik

Houten vloeren en vlonders.

Product-eigenschappen

Geschikt voor kaal hout of eerder met olie behandelde oppervlakken in vochtige ruimtes. Ook geschikt voor thermisch gemodificeerd hout en hardhout.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor on gepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

SUPI FLOOR OIL

Technische gegevens

Basisverf	EC BASIS
Kleuren	Kleurenkaarten: Interieur woodtains Kan worden gekleurd in transparante Tikkurila-kleuren.
Dekking	8-15 m ² /l, afhankelijk van de porositeit van het houtoppervlak en de houtsoort.
Inhoud	0,9 l
Applicatiemethode	Applicatie met kwast of spons.
Droogtijd	Stofdroog na een paar uur. Klaar voor gebruik na ongeveer 2 dagen. De porositeit van het substraat en de hoeveelheid gebruikte olie beïnvloeden de droogtijd.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811.
Gewicht % vaste stof	14
Opslag	Sluit het blik zorgvuldig voor het volgende gebruik. Slecht gesloten blikken en restanten zijn niet bestand tegen langdurige opslag. Gekleurde producten moeten tijdens hetzelfde schilderseizoen worden gebruikt. Bescherm tegen vorst.



SUPI FLOOR OIL

TOEPASSING INSTRUCTIES

Voorwaarden

Tijdens de behandeling en het drogen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de beits minimaal +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid minder dan 80%.

Vorbereiding van het oppervlak

Nieuwe schone houten oppervlakken:

Verwijder vuil en stof van het houtoppervlak. Maak het oppervlak licht nat met een waterspuit, laat drogen en schuur de losse houtvezels weg (schuurpapier nr. 230). Verwijder het schuurstof.

Oppervlakken die eerder zijn behandeld met houtolie:

Reinig met Supi Sauna Cleaner volgens de aanwijzingen, grondig afspelen en laten drogen. Schuur indien nodig en verwijder het schuurstof. Verwijder los materiaal met een schraper en/of staalborstel. Als er een zichtbare filmlaag op het oppervlak achterblijft, verwijder deze dan voor de behandeling.

Toepassing

Roer Supi Floor Oil grondig door voor gebruik en tijdens het aanbrengen.

Breng eenmaal aan met een kwast of spons en druk stevig aan zodat alle olie gelijkmatig in het hout wordt opgenomen. Veeg eventuele overtollige olie na ca. 30 minuten weg. Verdeel de olie gelijkmatig en zonder onderbrekingen over de gehele lengte van de plank om overlapping te voorkomen. Behandeling met olie zorgt ervoor dat het hout er donkerder uitziet.

Verwarm de sauna voor en ventileer deze grondig voor gebruik.

Onderhoud uitvoeren, indien nodig. Oppervlakken die continue worden blootgesteld aan vochtbelasting, moeten met tussenpozen opnieuw worden behandeld.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu (gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen voor het reinigen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Behandel het nieuwe oppervlak ongeveer 1 week voorzichtig. Het oppervlak kan, indien nodig, na ongeveer twee dagen na de oppervlakbehandeling licht worden schoongemaakt met een zachte borstel of dweil. Het oppervlak kan op zijn vroegst na 1 maand worden schoongemaakt met Supi Sauna Cleaner (1-2 dl schoonmaakmiddel in 5 liter water) om het product zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid te laten bereiken.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI FLOOR OIL

Gezondheid en Veiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor het conserveren van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.