



TIKKURILA

TAIKA GLOW GLOW-IN-THE-DARK LAK

Omschrijving

Watergedragen speciale lak die gloeit in het donker.

Aanbevolen gebruik

Voor effecten in droge ruimtes. Voor wanden maar kan ook worden gebruikt op meubels, vloeren en voorwerpen met een beschermende lak. Kan worden gebruikt voor het markeren van routes in aanvulling op goedgekeurde bewegwijzering voor uitgangen.

Product-eigenschappen

Te gebruiken op een geverfd oppervlak. Het effect komt het best tot zijn recht op een wit/lichte ondergrond bij totale duisternis. Vereist een voldoende krachtige lichtinval voor het donker. Creëert een glow effect tot 6 uur lang.



TAIKA GLOW

Technische gegevens

Kleur	Transparant, lichtelijk gelig. In het donker gloeit het groenachtig.
Glans	Mat.
Dekking	8-12 m ² /l, afhankelijk van de applicatiemethode.
Inhoudsmaten	0,333 l.
Toepassing	Aanbrengen met een roller, kwast, sjabloonsticker of spray (bijv. conventioneel spuiten, nozzle 1,4-1,8 mm, verdunning 0-5 vol%).
Droogtijd	Overschilderbaar na ca. 6 uur.
Dichtheid (kg/l)	ca. 1,1 kg/l, ISO 2811
Natte schrobweerstand	SFS-EN 13300 klasse I, ISO 11998.
Hittebestendigheid	85 °C, ISO 4211-3.
Gewicht % vaste stof	19
VOS	VOS (cat A/l) max. 200 g/l (2010). Taika Glow bevat max. 200 g/l VOS.
Opslag	Bescherm tegen vorst.

TAIKA GLOW

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur minimaal + 10°C en de relatieve luchtvochtigheid moet tussen 30 -70 % liggen.

Vorbereiding

Ongeverfde oppervlakken:

Verwijder vuil en stof van de oppervlakken. Vul de oppervlakken indien nodig met een geschikt vulmiddel en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof.

Eerder geverfde oppervlakken:

Was eerder geverfde oppervlakken met Maalipesu reinigingsmiddel volgens de instructies op het etiket. Laat drogen. Verwijder eventuele losse verf. Schuur harde, glanzende geverfde oppervlakken mat. Verwijder het schuurstof. Vul gaten en scheuren met een geschikt vulmiddel en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder schuurstof.

Primer:

Verf met een geschikte witte of lichtgekleurde Tikkurila grondverf of afwerkingsverf. Taika Glow werkt op de meest voorkomende verftypes.

Schilderen

Roer Taika Glow voor gebruik zorgvuldig door. Breng de lak royaal aan met een roller, bedoeld voor gladde oppervlakken, kwast of sjabloon. Probeer het oppervlak zo glad mogelijk te maken en probeer de lak gelijkmatig over het hele oppervlak aan te brengen. Gebruik afplaktape en verwijder de tape direct na het schilderen. Een sterker glow-effect kan worden bereikt met een tweelaagse (of meerdere) behandeling. Het Taika Glow oppervlak kan eventueel worden beschermd met bijvoorbeeld Parketti-Ässä Vloerlak. Let op! Controleer het succes van de behandeling in het donker. Breng voldoende van het product aan zodat de applicatiemarkeringen niet zichtbaar blijven.

Voor meer ideeën kunt u terecht op de Tikkurila webpagina's.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water en zeep. Verwijder overtollige verf/lak van het gereedschap en maak het schoon met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht geharde verf te verwijderen.

Onderhoud instructies

Het product bereikt zijn uiteindelijke duurzaamheid ongeveer één maand na de behandeling. Vermijd reinigen in deze periode.

Indien nodig kan het oppervlak worden gereinigd met een neutrale (pH 6-8) wasoplossing met behulp van bijvoorbeeld een zachte reinigingsdoek. Spoel en droog het oppervlak direct daarna af.

Onderhoudsbehandeling

Volg de instructies van "Eerder geverfd oppervlak". Het effectoppervlak kan worden bedekt door het twee keer te schilderen met een watergedragen verf.

TAIKA GLOW

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

WAARSCHUWING. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermende handschoenen dragen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en een ractiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat: C(M)IT/MIT (3:1).



GHS07

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing. van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.