



TIKKURILA

TEHO OIL PAINT

BUITENVERF OP OLIEBASIS VOOR HOUT / SEMI-GLANS

| | |
|-----------------------|---|
| Omschrijving | Alkydolieverf. |
| Aanbevolen gebruik | Houten gevels, raamkozijnen, balustrades, hekken, vlaggenmasten. |
| Product-eigenschappen | Voor het buiten schilderen van onbehandelde, in de fabriek geprimerde oppervlakken of gezaagde en geschaafde houten oppervlakken die eerder met olie verf zijn behandeld. |



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar ons beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



TIKKURILA

TEHO OIL PAINT

| Technische gegevens | |
|--|---|
| Basisverf | A Basis, C Basis |
| Kleuren | Kleurenkaarten: Wooden facades. Kan getint worden in exterieurkleuren van Tikkurila. |
| Glansgraad | Semi-glans. |
| Dekking | Gezaagde houten oppervlakken 6-8 m ² /l. Geschaafde houten oppervlakken 9-11 m ² /l. |
| Inhoudsmaten | A Basis: 0,9l, 2,7l. C Basis: 0,9l, 2,7l. |
| Toepassingsmethode | Kwast. |
| Droogtijd (23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) | Het geschilderde oppervlak is na ca. 24 uur droog. De volgende laag bij voorkeur enkele dagen na het gronden aanbrengen. Het drogen gaat langzamer bij dikke verflagen, bij lagere temperaturen of bij een hoge relatieve luchtvochtigheid. |
| Dichtheid (kg/l) | ca. 1,3 kg/l, afhankelijk van de kleur, ISO 2811. |
| Weerbestendigheid | Kenmerkend voor de bindmiddelen die in olieverven worden gebruikt, is dat de verffilm door verwerking een deel van zijn glans verliest. |
| Gewicht % vaste stof | 62. |
| Opslag | Ongevoelig voor koude opslag of transport. Slecht gesloten of gehavende blikken kunnen slecht tegen langdurige opslag. |

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar ons beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TEHO OIL PAINT

TOEPASSING INSTRUCTIES

Toepassingscondities

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5 °C zijn en de relatieve luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 80%. Plan het schilderen zo dat de verflaag voldoende tijd heeft om te drogen na avonddauw. Condensatie op verse verf zal afwerking afvlakken en droging vertragen.

Componenten mengen

Terpentine als verdunner voor gronden (ca. 5%) en eventueel voor aflakken.

Vorbereiding van het oppervlak

Ongeschilderde oppervlakken:

Reinig het onbehandelde houtoppervlak en maak dit vrij van vuil, schimmels of los materiaal. Grond het oppervlak in een zo vroeg mogelijk stadium van de bouw met Valtti Primer. Verwijder losse hars van noesten.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Gebruik een schraper om alle losse verf en verweerd/vergrijsd hout van het oppervlak te verwijderen en borstel het oppervlak schoon met een staalborstel. Was alle vuile en beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Homeenpoisto oplossing (Mould Removal) volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met Valtti Primer.

Schilderen

Om een gelijkmatige kleur van het oppervlak te verkrijgen, mengt u een voldoende hoeveelheid verf in één pot. Roer de verf goed vóór gebruik. Breng aan met een kwast. Voorstrijken met Öljypohja of met Teho Oil Paint verdund met 5% Alkydiohene 2010 of terpentine. Afwerken met onverdunde Teho Oil Paint op zijn vroegst 24 uur na het gronden, maar bij voorkeur na enkele dagen. De afwerkverf kan indien nodig verdund worden. Behandel de kopse kanten van het hout royaal.

Hout bevat hars en andere verkleurende componenten vooral in knoesten. Schommelingen in temperatuur en vochtigheid kunnen verkleuring in de verflaag veroorzaken in deze gebieden.

Reinigen van gereedschap

Reinig gereedschap met Terpentine of Tikkurila Pensselipesu (gereedschapreiniger).

Onderhoudsinstructies

Ga voorzichtig om met het geschilderde oppervlak. Het product bereikt, onder normale omstandigheden, in ongeveer vier weken zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid. Als een oppervlak kort na de behandeling moet worden gereinigd, gebruik dan een zachte borstel, een vochtige doek of een dweil.

Vanaf een maand na het schilderen kan een vuil oppervlak worden gereinigd met Talon Huoltipesu/Finncleaner (meng 1 deel van Talon Huoltipesu met 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere Huoltipesu-oplossing (1: 1). Na het wassen afspoelen met water en laten drogen.

Onderhoudsbehandeling

Onderhoud kan worden gedaan met Teho Oil Paint, Ultra Mat en Vinha.

TEHO OIL PAINT

Milieu en afvalverwerking

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Let op! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water gedrenkt worden en in een gesloten metalen container worden gedaan voordat ze worden afgevoerd.

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT), 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT). Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom vrijkomen in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen gevormd worden wanneer gespoten wordt. Spray of nevel niet inademen. Bevat kleine hoeveelheden sensibiliserende stoffen: ftaalzuuranhydride.



GHS02



GHS07



GHS09

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar ons beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.