



TIKKURILA

## VALTTI COLOR

TRANSPARANTE HOUTAFWERKING VOOR BUITEN / KLEURBAAR

Omschrijving	Kleurbare houtbeits, oplosmiddelhoudend, op oliebasis welke wordt geabsorbeerd door het hout en geen uniforme film vormt na de eerste behandeling. Bescherm het hout tegen verwerking door de effecten van vocht en zonlicht te vertragen.
Aanbevolen gebruik	Houten wanden, gevelbekleding, schutting, hekwerk, onbehandelde of eerder gebeitste houten constructies buitenshuis. Niet geschikt voor behandeling van houtwerk binnenshuis.
Product-eigenschappen	Geschikt voor buitenshuis, zowel gezaagde als geschaafde houtoppervlakken, diverse planken en geveldelen, geïmpregneerde en thermisch gemodificeerde houten oppervlakken volgens instructies.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

## VALTTI COLOR

### Technische gegevens

Basisverf	EC Basis
Kleuren	<b>Kleurenkaarten:</b> Valtti - Semi-transparante houtafwerking. Kan worden gekleurd in transparante Tikkurila-kleuren.
Glans	Mat
Dekking	Gezaagd hout: 4-8 m <sup>2</sup> /l. Geschaafd hout en logoppervlakken: 8-12 m <sup>2</sup> /l.
Inhoudsmaten	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Applicatiemethode	Kwast
Droogtijd	Stofdroog na 4-8 uur. Overschilderbaar na 24 uur.
Dichtheid (kg/l)	Ongeveer 0,9 kg/l, ISO 2811.
Gewicht % vaste stof	17
Opslag	Ongevoelig voor koude opslag of transport. Sluit het blik goed af voor volgend gebruik. Slecht gesloten blikken en restanten niet te lang bewaren. Bij voorkeur gebruiken binnen een seizoen.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

# VALTTI COLOR

## TOEPASSING INSTRUCTIES

### Toepassingscondities

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn. Dit betekent dat het vochtgehalte van het hout lager is dan 20%. Tijdens de behandeling en het drogen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de beits minimaal +5 ° C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

### Vorbereiding van het oppervlak

Onbehandeld houtoppervlak

Verwijder vuil, stof en los materiaal van het te behandelen oppervlak met een ruwe borstel of schuurborstel. Reinig alle vuile en beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Maalipesu of Tikkurila Tehopesu volgens de instructies. Behandel het oppervlak in een zo vroeg mogelijk stadium van de constructie met Valtti Primer. Bescherm planten tegen spatten van Valtti Color en Valtti Primer.

Oppervlakken die eerder zijn behandeld met een houtbeschermingsmiddel of houtbeits:

Gebruik een schraper en / of ruwe borstel om los materiaal en vergrijzing van het oppervlak te verwijderen. Reinig het hout en was het indien nodig met Maalipesu of Tehopesu. Als er een wat glanzende filmlaag zichtbaar is, verwijder deze dan of schuur zorgvuldig. Bescherm planten tegen spatten van Valtti Color.

Voor een zo gelijkmatig mogelijk oppervlak en het vermijden van kleurverschillen, reserveer genoeg product. Roer Valtti Color goed door voor gebruik en af en toe tijdens gebruik

### Toepassing

Breng Valtti Color gelijkmatig en in zijn geheel aan over de gehele lengte van een log of een paar planken om overlapping te voorkomen. Behandel de kopse kanten royaal.

Breng 2 lagen aan; dunne lagen op geschaafde en logoppervlakken. Gebruik altijd een gekleurd product voor de behandeling van een nieuw oppervlak.

Controleer de staat van het oppervlak en voer zo nodig een onderhoudsbehandeling uit. De onderhoudsinterval wordt beïnvloed door onder andere de locatie van het oppervlak, de richting waarin het wordt geplaatst en de weersomstandigheden. Zorg voor een goede conditie van het oppervlak voordat u dit behandelt. Voor meer informatie bezoek: [http://www.tikkurila.com/decorative\\_paints/instructions/exterior\\_painting/log\\_surfaces](http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces).

### Reiniging van gereedschappen

Reinig gereedschap met terpentijn of Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner).

### Onderhoudsinstructies

Ga voorzichtig om met het geverfde oppervlak. Het product bereikt, onder normale omstandigheden, in ongeveer vier weken zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid. Als een oppervlak kort na de behandeling moet worden gereinigd, gebruik dan een zachte borstel, een vochtige doek of een dweil. Vanaf een maand na het schilderen kan een vuil oppervlak worden gereinigd met FinnCleaner/Talon Huoltopesu (meng 1 deel van Talon Huoltopesu met 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere Huoltopesu-oplossing (1: 1). Na het wassen afspoelen met water en laten drogen.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

## VALTTI COLOR

### Onderhoudsbehandeling

Houd rekening met de staat van het afgewerkte oppervlak en voer zo nodig schilderonderhoud uit. Factoren die van invloed zijn op onderhoudsintervallen zijn de locatie, windrichting en de weersomstandigheden. Controleer de staat van het hout en de toestand van de houtstructuur voordat u de afwerkingslaag aanbrengt. Zie meer informatie op: [http://www.tikkurila.com/decorative\\_paints/instructions/exterior\\_painting/log\\_surfaces](http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces)

### Milieu en afvalverwerking

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Notitie! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water gedrenkt worden en in een gesloten metalen container worden gedaan voordat ze worden afgevoerd.

### Gezondheid en Veiligheid

**Bevat:** koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT), 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT). **Gevaar.** Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom vrijkomen in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen gevormd worden bij verstuiven. Spray of nevel niet inademen.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.